

**Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung**

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

**Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste**

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 245 / 175 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, 2;Accessory
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902 979 878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Edelstahl	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	175
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	245
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Energieeffizienzklasse	D	PNC	942 022 004
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	235/420/-	EAN-Nummer	7332543614585
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	53/66/-	Nettogewicht (kg)	7.4
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Bruttogewicht (kg)	9.4
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Gerätemaße HxBxT (mm)	1020x598x450
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Kaminhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.36
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	2	Absicherung (A)	Nein
Hob ² Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	2;Accessory
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Kohleaktivfilter	ECFB02
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Long Life	ECFBLL01
		Fluiddynamische Effizienz	8.1
		Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.625
		Fettabscheidegrad (%)	65.1

