



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm - Kopffreie Bedienung möglich (5cm Auszug reichen)
- 3 Leistungsstufen
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 4 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902980283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902980302 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Eine Dunstabzugshaube, auf die Sie sich verlassen können

Saubere Küchenluft mit dieser effizienten Dunstabzugshaube. Sein zuverlässiger Motor hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Kann Küchendünste einfangen

Dieser langlebige Filter fängt zuverlässig Kochgerüche und Fette ein und kann bei Bedarf einfach ausgetauscht werden.

Abzugshaubeneinstellungen. Nach Bedarf

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über den Garvorgang.

PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

Technische Daten

Installation	Flachschirmhaube
Gerätebreite (cm)	90
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen
Steuerung	mechanische Drucktasten, Schiebeschalter
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	440
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60
Art der Beleuchtung	LED-Leuchstreifen
Farbe	Grau
PNC	942 022 600
EAN-Nummer	7332543805792
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Fluiddynamische Effizienz	18.1
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	40
Klasse für Fettabscheidegrad	C
Fettabscheidegrad (%)	75.1
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345

Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	41
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Farbtemperatur in K	3000
Abluftstutzen (mm)	150
Kohleaktivfilter	MCFB71
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902980281
Volt	220-240
Mindestabstand Elektro(cm)	45
Mindestabstand Gas (cm)	65
Bruttogewicht (kg)	15.7
Nettogewicht (kg)	12.5
Product Partner Code	B - Open All

