

BORA M Pure PURMA2R
[> Weblink](#)


Artikel Nr.
40.003.110.00

VRG
5.56

Preis CHF
3394.- O exkl. MwSt

Produktbeschreibung
BORA M Pure Kombi-Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug (Abluft) PURMA2R
Produkt-Highlights

- Induktions-Kochzonen links
- Flächeninduktions-Kochzonen rechts
- intuitive Touch-Bedienung
- vereinfachtes Kochvergnügen durch BORA Assist
- erweiterter Funktionsumfang durch BORA JOY App
- Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung

Ausführung

Abluftsystem mit Kanalanschluss BORA Ecotube

Einbaumindestmass

Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite

Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbige sControl+ Bedienung
- Übergrosse Flächeninduktions-Kochzonen (rechts)
- Kompakte Grösse
- Edelstahl-Fettfilter und integrierte Fettauffangwanne
- Grosszügige Überlaufwanne (Auffangvolumen 3 Liter)

Funktionen

- BORA Assist-Funktion Fry
- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Topferkennung
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion (rechts)
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

- Kindersicherung
- Bediensperre
- Reinigungssperre
- Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung

BORA M Pure PURMA2R[> Weblink](#)

- Überhitzungsschutz

Lieferumfang

- Flächeninduktions-/Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft PURMA2R
- Einströmdüse PUED2
- Edelstahl-Fettfilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagezubehör

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nicht kompatibel mit BORA Universallüftern
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig: **380 - 415 V 2N / 3N**

Anschlussspannung 1-phasig: **220 - 240 V**

Frequenz: **50 - 60 Hz**

Leistungsaufnahme maximal: **7360 W (4400 W/3600 W)**

Absicherung/Netzanschluss 3-phasig: **3x 16 A**

Absicherung/Netzanschluss 2-phasig: **2x 16 A**

Absicherung/Netzanschluss 1-phasig: **1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)**

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): **760 x 515 x 199 mm**

Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung): **21,8 kg**

Material Oberfläche: **Glaskeramik**

Kochfeld

Grösse Kochzone vorne links: **Ø 210 mm**

Leistung Kochzone vorne links: **2300 W**

Leistung Kochzone vorne links Powerstufe: **3000 W**

Grösse Kochzone hinten links: **Ø 175 mm**

Leistung Kochzone hinten links: **1400 W**

Leistung Kochzone hinten links Powerstufe: **2100 W**

Grösse Kochzonen vorne rechts: **230 x 230 mm**

Leistung Kochzonen vorne rechts: **2100 W**

Leistung Kochzonen vorne rechts Powerstufe: **3000 W**

Grösse Kochzonen hinten rechts: **230 x 230 mm**

Leistung Kochzonen hinten rechts: **2100 W**

Leistung Kochzonen hinten rechts Powerstufe: **3000 W**

Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld: **1 - 9, P**

Abzugssystem

Leistungsstufen Kochfeldabzug: **1 - 9, P**

Anschluss Abluft: **BORA Ecotube**


Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs): **5 Jahre**

BORA M Pure PURMA2R
[> Weblink](#)
Zubehör
Optionales Zubehör



> [Weblink](#)
 40.002.073.00 / CHF
 131.-
 Edelstahl-Fettfilter PUEF



> [Weblink](#)
 40.001.202.00 / CHF 45.-
 Dichtband BORA




> [Weblink](#)
 40.002.961.00 / CHF
 217.-
 BORA Kochfeldrahmen
 KFR760AB, für breite
 580mm, passend zu
 BHA/BHU und
 PURA/PURU



> [Weblink](#)
 40.002.157.00 / CHF
 164.-
 Seitenleisten für
 Kochfeldtiefe 515 mm
 USL515



> [Weblink](#)
 40.002.158.00 / CHF
 261.-
 Seitenleisten für
 Kochfeldtiefe 515 mm All
 Black USL515AB



> [Weblink](#)
 40.002.531.00 / CHF
 298.-
 BORA Grillpfanne
 KWGPFI