

N 90, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GI7815NE0



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz

Der Einbaugefrierschrank mit No Frost Technologie und Türöffnungsassistent mit Sprachsteuerung, sowie Schwerlastscharnierunterstützung für besonders schwere Türfronten.

- ✓ No Frost – nie wieder Abtauen.
- ✓ Open Assist – nur ein leichter Druck und schon öffnet sich die Kühlschranktür.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
- ✓ Home Connect – bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Soft Close – für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt sich die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 235 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 212 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Thermometer-Gefrierteil: Digital
 Beleuchtung: Nein
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/-platte: Nicht enthalten
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
 Gerätehöhe: 1772 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840 x 610 x 640 mm
 Nettogewicht: 67.3 kg
 Bruttogewicht: 72.0 kg
 Anschlusswert: 120 W
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Türanslag: Links wechselbar
 Warnsignal bei Fehlfunktion: akustisch und visuell
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 5
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
 EAN-Nummer: 4242004269373
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: GI7815NE0
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



*N 90, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G17815NE0*

Ausstattung

- NoFrost, Integrierbarer Gefrierschrank
- Flachscharnier, SoftClose: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

Komfort und Sicherheit

- Open Assist
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- Fernstart und Fernüberwachung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör



- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

Maßzeichnungen




Maßzeichnungen




Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.