


**Reinigung der Luft, schnell und effizient**

Wenn Sie Ihre Küchenluft schnell reinigen wollen, brauchen Sie die ExtractionTech Dunstabzugshaube. Dank des leistungsstarken Motors mit drei Geschwindigkeitsstufen ist es ein Leichtes, unerwünschte Gerüche oder Dämpfe aus der Küche zu entfernen.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**Halten Sie die Küchenluft sauber mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube**

Der leistungsstarke, moderne Motor der Dunstabzugshaube sorgt dafür, dass Ihre Küche frei von unerwünschten Dämpfen und Kochgerüchen bleibt. Reinigt die Luft, schnell und effizient.


**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

**Standard-Fettfilter für eine saubere Küche**

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.


**Mechanische Bedienelemente – Einstellungen der Dunstabzugshaube leicht gemacht**

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank mechanischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- 2 Leistungsstufen
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 210 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL02, PNC 902 979 879, 1; Accessory
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

Farbe	Edelstahl	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	250
Anzahl der Gebläsestufen	2 Leistungsstufen	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	415
Steuerung	Schalter 3-stufig	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Energieeffizienzklasse	C	PNC	942 022 259
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	385/600/-	EAN-Nummer	7332543658602
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	57/68/-	Nettogewicht (kg)	13
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Bruttogewicht (kg)	16.1
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Gerätemaße HxBxT (mm)	1180x898x450
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Kaminhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	98.6	Anzahl der Fettfilter	3
Gerätebreite (cm)	90	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.32
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	2	Absicherung (A)	Nein
Hob <sup>2</sup> Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	als Sonderzubehör erhältlich
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Kohleaktivfilter	ECFB01
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Long Life	ECFBLL02
		Fluiddynamische Effizienz	15.3
		Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.625
		Fettabscheidegrad (%)	75.1

