

iQ100 LE66MAC00 silber Zwischenbauhaube

В





Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

- ✓ Leistungsstarker Motor mit hoher Absaugleistung.
- ✓ Die Lüfterleistung von 620 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- \checkmark Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- \checkmark Mit nur 70 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse Approbationszertifikate : CE Länge Anschlusskabel (cm) : 150

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650

Nettogewicht (kg): 11,0 Steuerung: mechanisch Regelung der Leistungsstufen: 3

$$\label{eq:max} \begin{split} &\text{Max. Gebl\"{a}seleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 620} \\ &\text{Max. Gebl\"{a}seleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 410} \end{split}$$

Anzahl der Lampen (Stck) : 2 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 70

Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150 Material des Fettfilters : Aluminium

EAN-Nummer: 4242003806494 Anschlusswert (W): 256 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 60; 50

Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

LZ10IMA00 Aktivfilter



iQ100 LE66MAC00 silber Zwischenbauhaube

Ausstattung

Bauform

• Zwischenbauhaube

Betriebsart und Leistung

• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 luxFarbtemperatur: 2700 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



iQ100 LE66MAC00 silber Zwischenbauhaube

Maßzeichnungen min. 402-600 402 566 Maße in mm ø 120/150 <u></u>60 ↑ 340 271-375 --min. 500 Elektro min. 650 Gas Maße in mm