


### **AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen Luftstrom für eine bis zu dreimal**

Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

### Produktvorteile & Ausstattung



#### **AirDry: Kein Nachtrocknen.**

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

#### **30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit**



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++ (Spektrum A+++ bis D)
- Verbrauchswerte: 9.9 l, 0.92 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2772 l, 262 kWh
- 49 dB
- LED-Display
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Programme, 3 Temperaturen
- Programme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: nein
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

## Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A++ (Spektrum A+++ bis D)
Maßgedecke	13
Geräusch dB(A) re 1 pW	49
Wasserverbrauch pro Spülgang (l)	9.9
XtraDry	Nein
SoftSpikes	Nein
SoftGrips	Nein
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -
Innenbeleuchtung	nein
EAN-Nummer	7332543758593
Trocknungswirkung	A
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh)	0.92
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	262
Wasserverbrauch pro Jahr (l)	2772
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C
Kabellänge (m)	1.5
Hocheinbaufähig	Nein
AQUA CONTROL	Ja
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Blendenfarbe	schwarz
Absicherung (A)	10
Anschlusswert (Watt)	1950
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	35.37
Nettogewicht (kg)	33.85

Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x550
Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-880x600x550
Product Partner Code	B – Open All

